i8

COMPAK

On Demand Espresso

Acceso directo a la cámara de molienda para la limpieza o cambio de fresas, sin perder el ajuste.
Durabilidad de las fresas: 1.200 Kg*. Fabricadas en **acero templado K110 de alta durabilidad, apto para uso alimentario**.

Motor **630 W**
Fresas **Ø 83 mm**

ESPECIFICACIONES CLAVE 230 V/50 Hz

Potencia de motor	**630**	W
Giros por minuto	**1.310**	rpm
Ø Fresas	**83**	mm
Producción punto Espresso*	**4,2**	g/s
Capacidad de la tolva	**1.250**	g
Altura x anchura x profundidad	**600 x 230 x 385**	mm
Peso neto	**15,36**	kg

* Producción y durabilidad basadas en un café de tueste medio y punto de molienda para Espresso. Existe una relación directa entre el desgaste de las fresas y el incremento en el tiempo por dosis

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Regulación micrométrica **Parallel system**
- **Motor con ventilador**
- **Horquilla regulable** en altura y profundidad

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

- Teclado capacitivo con **display LCD**
- Selección para dosis **simple, doble y café continuo**
- **Cable de alimentación oculto**